

MaxiDex® 19-007

Gebruikersinformatie



Gebruik

Waterdichte werkhandschoen voor Controlled Performance™ in olieachtige of vochtige omstandigheden.

Prestatiewaarden worden in de tabel aangegeven.

Bescherming tegen virussen en bacteriën geldt voor het gehele product.

Modellen en prestaties



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018: **3111A**



EN ISO 374-5:2016: **Ja - Virus**



EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 / Type C

De prestaties werden gemeten in de handpalm van de handschoen.

Certified sizes

Maat 6 (XS) - Maat 11 (XXL)

Verklaringen



Category III
High risk

EU-Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart ATG® dat dit type PBM voldoet aan de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie: Verordening (EU) 2016/425 en de relevante geharmoniseerde normen (EN).

↓ [Downloaden](#)



Category III
High risk

UKCA Declaration of conformity

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the Personal Protective Equipment Regulations (Regulation 2016/425 and the Personal Protective Equipment (Enforcement) Regulations 2018: Great Britain).

↓ [Downloaden](#)



Waarschuwingen

Beschermt niet tegen perforatie door scherpe voorwerpen zoals naalden of spaanders.

Dit product is bestand tegen scheuren en mag niet worden gedragen tijdens het gebruik van draaiende machines of als er gevaar bestaat om verstrikt te raken tussen machineonderdelen.

Deze handschoen kan de bewegingsvrijheid van uw handen beperken.

Gebruik dit product niet als bescherming tegen scherpe randen of open vuur.

Controleer het product voor gebruik op defecten of imperfecties en draag geen beschadigde, ernstig bevuilde, versleten of vuile handschoenen (dit geldt ook voor de binnenkant; en voor elke substantie). Hierdoor kan de huid geïrriteerd en/of geïnfecteerd raken, met dermatitis tot gevolg. Raadpleeg in dat geval de bedrijfsarts of een dermatoloog.

Please ensure that if you are working with chemicals that the gloves have the chemical pictogram printed on the glove and are suitable for the chemical that you are exposed to.

Certificaat chemicaliën

Chemische stof	ISO-letter	CAS	Permeatie (tijd)	Degradatie	Standaardafwijking
Natriumhydroxide 40%	K	1310-73-2	6 (>480 min)	-6,7%	9,8%

Degradatie: kan een of meer producteigenschappen veranderen als gevolg van contact met chemicaliën.
EN ISO 374-4:2019 - Degradatieniveaus geven de verandering in lekresistentie aan na blootstelling aan de testsubstantie.

Penetratie: De verplaatsing van een "chemische stof" en/of micro-organisme door poreuze materialen, naden, gaatjes of andere onvolkomenheden in een beschermend productmateriaal op niet-moleculair niveau.

Permeatie: het doordringen van een chemische stof door het materiaal van het beschermingsproduct op moleculair niveau.

Deze informatie weerspiegelt niet de daadwerkelijke beschermingsduur op de werkplek en het onderscheid tussen mengsels en zuivere chemicaliën.

De chemische bestendigheid is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden op basis van monsters die uitsluitend uit de handpalm zijn genomen en heeft alleen betrekking op de geteste chemische stof.

Dit kan anders zijn als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt.

Het is raadzaam om te controleren of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De omstandigheden op de werkplek kunnen namelijk afwijken van de typekeuring, afhankelijk van temperatuur, slijtage en degradatie.

Wanneer beschermende producten gebruikt zijn, bieden ze mogelijk minder weerstand tegen de gevaarlijke chemische stoffen vanwege veranderingen in de fysieke eigenschappen.

Beweging, haken, wrijving, degradatie veroorzaakt door contact met de chemische stof, enz. kunnen de daadwerkelijke gebruiksduur aanzienlijk verkorten.

Bij corrosiegevoelige chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn bij de selectie van chemisch bestendige producten.

Na gebruik kan het product besmet zijn met besmettelijke of andere gevaarlijke stoffen. Voer het af volgens de plaatselijke voorschriften.

Alleen bedoeld voor eenmalig gebruik bij de omgang met chemicaliën!

Aantrekken

Was en droog uw handen zorgvuldig alvorens de handschoenen aan te trekken.
Zorg ervoor dat het product goed past.

Uittrekken

Plaats bij het uittrekken van je handschoenen je vingertoppen in de palm van de andere handschoen.
Trek de handschoen bijna uit. Herhaal dit met de andere hand. Schud beide handen om de handschoenen volledig uit te trekken als beide handschoenen bijna uit zijn.
Let er na gebruik van gevaarlijke chemicaliën op dat u de buitenkant van de handschoen niet aanraakt.

Maak het product na gebruik grondig schoon met een droge doek om eventuele verontreinigingen te verwijderen.

Wanneer het product opnieuw gedragen moet worden, berg het dan zo op dat de binnenvoering van de bandage gemakkelijk kan drogen.

Dit product kan gewassen worden volgens de wasvoorschriften.

To ensure protection against viruses and bacteria, do not touch the outside of the product when taking off.

Onderhoudsinstructies

Bewaren / Reiniging

Bewaar het product in de oorspronkelijke verpakking op een koele en droge plek.

Vermijd direct zonlicht, hitte, vuur en ozonbronnen.

Het product kan op 40°C/104°F worden gewassen met een normaal wasmiddel (3 stappen). Aan de lucht laten drogen.

Bij het werken met chemicaliën moet het product na gebruik worden afgevoerd en gecontroleerd op lekkages.

De levensduur van het product in de praktijk is gebaseerd op gebruik en slijtage, en voor handschoenen op de doorbraaktijd van de gebruikte chemicaliën volgens ISO 374-1:2016+A1:2018.

Dit product kan worden gebruikt tot de vervaldatum op het productstempel.

Afvalverwerking / Afval

Gebruikte producten kunnen besmet zijn met besmettelijke of gevaarlijke stoffen.

Afvoeren volgens de lokale/gemeentelijke regelgeving, storten of verbranden onder gecontroleerde omstandigheden.

Verklaring van de pictogrammen



EN ISO 21420: Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

(risicocategorie, maten, markering, etikettering ...)

Informatie van de fabrikant in de gebruiksaanwijzing.



EN 388:2016 + A1:2018

Mechanische gevaren

- **A: Schuurweerstand** - aantal wrijvingen (Rating 0-4)
- **B: Snijweerstand** - Coup Test - Index (Rating 0-5)
- **C: Scheurweerstand** - N (Rating 0-4)
- **D: Perforatieweerstand** - N (Rating 0-4)
- **E: TDM Snijweerstand** volgens ISO 13997 - N (Rating A-F)*
- **F: Schokbescherming** volgens EN 13594:2015 - J/N (P=Ja)

* De resultaten van de Coup Test zijn slechts indicatief, terwijl de prestatiescore van de TDM snijweerstandstest (ISO13997) de referentie is.



EN ISO 374-5:2016

Beschermende handschoenen tegen micro-organismen.

Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen microbiologische stoffen.

Niet getest tegen virussen.



EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

Beschermende handschoenen tegen de risico's van gevaarlijke chemicaliën.

Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen gevaarlijke chemicaliën.

- **Type A** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens zes geteste chemicaliën.
- **Type B** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens drie geteste chemicaliën.
- **Type C** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 1 bij minstens één geteste chemische stof.

Permeatie - Prestatieniveau:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min



Productiedatum

MM/JJJJ (maand/jaar)



Vervaldatum

MM/JJJJ (maand/jaar)

Hogere scores betekenen een betere bescherming/weerstand. Als bij de prestatiescore een "X" staat, dan is de test niet van toepassing of niet uitgevoerd.

De perforatieweerstand heeft geen betrekking op het prikken met spitse priemen of naalden.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited

Ja

REACH compliant

Ja

Wasbaar

40°C/104°F



Bestanddelen / Allergieën

Sommige producten kunnen ingrediënten bevatten waarvan bekend is dat ze allergieën kunnen veroorzaken bij gevoelige personen, die irritatie en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Huidcontact: raadpleeg in het geval van een allergische reactie direct een arts. Oogcontact: goed spoelen met water met lage druk. Raadpleeg direct een arts als u last van uw ogen blijft houden.

Garantie / beperking van schade

ATG® garandeert dat dit product voldoet aan de standaardspecificaties van ATG® vanaf de datum van levering aan erkende distributeurs.

Behalve voor zover wettelijk verboden, is deze garantie in overeenstemming met alle garanties, inclusief elke garantie van geschiktheid voor een bepaald doel; de aansprakelijkheid van ATG® is beperkt tot de aankoopprijs van het betreffende product.

Kopers en gebruikers van dit product worden geacht de voorwaarden van deze garantiebepanking te hebben aanvaard, waarvan niet kan worden afgeweken door middel van een mondelinge of schriftelijke overeenkomst.

Voor meer informatie over productkeuze, gebruik en prestaties kunt u contact opnemen met ATG® of de leverancier van deze producten.